

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ сектору містобудування та архітектури Луцької районної державної адміністрації

(найменування уповноваженого органу містобудування та архітектури)

18.04.2018 № 42

**Містобудівні умови та обмеження
для проектування об'єкта будівництва**

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку
на вул. Шкільній в с. Липини Луцького району Волинської області
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Нове будівництво. Волинська область, Луцький район, с. Липини,
вул. Шкільна
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. Смаль Михайло Миколайович
(інформація про замовника)
3. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку. Відповідає детальному плану
території с. Липини, затвердженому рішенням Липинської сільської
ради від 23.12.2016 № 13/10. Функціональне призначення земельної
ділянки: 02.03.
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки
містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. Висота від поверхні землі (мощення) до рівня покрівлі – 13,10 м.
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. 40,6 % (відповідно до містобудівного розрахунку)
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Відповідно до п. 3.20 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень» (п. 3.7, розрахункова щільність
населення на території житлового району 379 люд./га).
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови
відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))
4. 12,50 м. Відстань від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній
та ліній регулювання забудови згідно ДБН 360-92** «Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень» (п. 3.14), мінімально
допустимі відстані від об'єкта до існуючих будинків і споруд визначити
з врахуванням протипожежних, санітарних відступів від існуючих
будинків та запроектованих будівель і споруд на суміжних територіях
згідно вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова
міських і сільських поселень» (п. 3.13, табл. 1, додаток 3.1 обов'язковий),
ДБН В 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»,
із зазначенням ступеню вогнестійкості оточуючих будинків і споруд.
(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній,
ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Планувальні обмеження відсутні.

(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1747; «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 та профільною нормативною документацією.

(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

Завідувач сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації

(уповноважена особа відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури)



(підпис)

Велк В.А.
(П.І.Б.)

Містобудівні умови та обмеження:

1. Висота від поверхні землі (моплення) до рівня даху – 13,10 м.
(висота поверхні будівлі, будівель та споруд у метрах)
2. 20 м (згідно до містобудівного розрахунку)
(максимально допустимий висота забудови земельної ділянки)
3. Відповідно до п. 3.20 ДБН 360-92** «Містобудування, Планування і забудова міських і сільських поселень» (п. 3.7. розрахункова щільність закріплення на території житлового району 379 люд./га).
(максимально допустима кількість населення в межах житлової забудови земельної ділянки житлової зони (скауту, мікрорайону))
4. 13,30 м. Висота від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній та ліній регульованої забудови згідно ДБН 360-92** «Містобудування, Планування і забудова міських і сільських поселень» (п. 3.14) мінімально допустима відстань від об'єкта до існуючих будинків і споруд визначити згідно з вимогами державних санітарних відступів від існуючих будинків та спорудованих будівель і споруд на суміжних територіях згідно ДБН 360-92** «Містобудування, Планування і забудова міських і сільських поселень» (п. 3.13, табл. 1, додаток 3.1, об'єкт з колоній), ДБН 3.1.1-2:2016 «Пожарна безпека об'єктів будівництва».
(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній ліній регульованої забудови, існуючих будинків та споруд)