

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ сектору містобудування та архітектури Луцької районної державної адміністрації

(найменування уповноваженого органу містобудування та архітектури)

31.08.2018 № 79

**Містобудівні умови та обмеження
для проектування об'єкта будівництва**

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку
в с. Струмівка Луцького району Волинської області
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Нове будівництво. Волинська область, Луцький район, с. Струмівка
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. Куць Юрій Сергійович
(інформація про замовника)
3. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
Функціональне призначення земельної ділянки: землі житлової та
громадської забудови.
Відповідає генеральному плану території с. Струмівка, затвердженому
рішенням Підгайцівської сільської ради від 03.08.2018 № 34/18.
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1. Висота від поверхні землі (мощення) до рівня покрівлі – 14,55 м.
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. 27,3 % (відповідно до містобудівного розрахунку)
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Відповідно до п. 3.20 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і
збудова міських і сільських поселень» (п. 3.7, розрахункова щільність
населення на території житлового кварталу 180 - 450 люд./га).
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))
4. 6,50 м. Відстань від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній
та ліній регулювання забудови згідно ДБН 360-92** «Містобудування.
Планування і збудова міських і сільських поселень» (п. 3.14), мінімально
допустимі відстані від об'єкта до існуючих будинків і споруд визначити
з врахуванням протипожежних, санітарних відступів від існуючих
будинків та запроектованих будівель і споруд на суміжних територіях
згідно вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і збудова
міських і сільських поселень» (п. 3.13, табл. 1, додаток 3.1 обов'язковий),
ДБН В 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»,
із зазначенням ступеню вогнестійкості оточуючих будинків і споруд.
(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Планувальні обмеження відсутні.


(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. Згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» додаток 8.1, 8.2; «Правилами охорони магістральних трубопроводів», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1747; «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 та профільною нормативною документацією.

(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

Завідувач сектору містобудування
та архітектури райдержадміністрації

(уповноважена особа відповідного
уповноваженого органу
містобудування та архітектури)



(підпис)

Велк В.А.
(П.І.Б.)

Містобудівні умови та обмеження:

1. Висота від поверхні землі (зміщення) до рівня покрівлі – 14,55 м.
(максимально допустима висота будівель, будівель та споруд у метрах)
2. 27,3 % (відповідно до містобудівного розрахунку)
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Відповідно до п. 3.2 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» (п. 3.7, розрахункова щільність населення на території житлового кварталу 180 - 450 люд./га).
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови міської житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))
4. 4,50 м. Відстань від об'єкта, який проектується до меж червоних ліній на зоні регулювання забудови згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» (п. 3.14), мінімальні допустимі відстані від об'єкта до існуючих будинків і споруд визначити з урахуванням проєкційних, санітарних відступів від існуючих будинків та проєктованих будівель і споруд на суміжних територіях згідно вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» (п. 3.13, табл. 1, додаток 3.1 обов'язковий), ДБН В.1.1-7-2016 «Пожезна безпека об'єктів будівництва», із визначенням ступеню вогнестійкості оточуючих будинків і споруд.
(мінімальні допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)